



MIXMASTER HPB BAFFLE



NINGÚN OTRO TANQUE MEZCLA ASÍ

Nuevo **MIXMASTER** de **Flexcon** es el tanque más efectivo en cuestión de sistemas de alta desinfección. Añadimos un segundo tanque para incrementar el tiempo de mezclado y retención. Garantiza el tiempo de contacto de mezclado conforme a los estándares de Estados Unidos.

El agua sale por la conexión superior reforzada de acero inoxidable.



Nuevo diseño antimicrobiano asegura el mezclado del agua y excede los estándares de tiempo de contacto.


Orificios en ambos tanques que ayudan a que el agua entre y salga en tiempo exacto.

30% más efectivo.
Menos tanques para garantizar el tratamiento de tiempo de contacto.

Agregamos un tanque más en el interior para asegurar el tiempo de contacto y eliminar los posibles ciclos cortos.

Conexiones de acero inoxidable unidas a ambos tanques internos.


Conexión en T ayuda a eliminar el sedimento.



MIXMASTER HPB BAFFLE

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Domos superior e inferior:** Copolímero de polipropileno inyectado.
- » **Cubierta:** Copolímero de polipropileno inyectado.
- » **Acabado:** Hebras de fibra de vidrio selladas con resina epóxica.
- » **Base:** Plástica altamente resistente.
- » **Conexiones:** Acero inoxidable.
- » **Conexion superior:** PCV cédula 80.
- » **Tanques interiores:** Copolímero de polipropileno, línea antimicrobiana.
- » **Tubos verticales:** PCV cédula 40.
- » **Pruebas:** Alta presión y fugas.
- » **Garantía:** 5 años.



DIMENSIONES DEL TANQUE.

Modelo	Volumen total del tanque		A Altura		B Floor to CL		C Diámetro		D (EZ) Tamaño de conexión	E FPT	Peso Total	
	gal	litros	in	cm	in	cm	in	cm			lbs	kg
HPB 120	119	450	72.1	183.1	2.25	5.7	24.0	61.4	1 1/4" npt	1 1/4"	83.5	38.0

Máxima presión de trabajo 100psi. Máxima temperatura de trabajo 49°C

