



IN-WELL



ÚNETE LA REVOLUCIÓN DEL TANQUE SUBTERRÁNEO

Los tanques subterráneos **IN-WELL** fueron diseñados para eliminar las instalaciones en interiores y exteriores. Ya que su instalación es directamente en el aljibe o en el pozo, con esto, los problemas de espacio, ruido, condensación y congelamiento son cosas del pasado.

Acero
inoxidable

PVC

Su instalación es sencilla, reduce espacio y elimina los problemas de congelamiento asociados de casas construidas en climas fríos.

Prueba de corrosión, ya sea de acero inoxidable o PVC su cubierta ayuda a minimizar el mantenimiento y maximiza el tiempo de vida útil.

Tamaños

4" 5" 6"

ideales y muy adaptables.

Su uso principal es residencial, granjas, haciendas, pequeños y grandes comercios.



La rosca de 1-1 1/4 ntp, hace que las instalaciones sean demasiado sencillas.



FLEXCON
INDUSTRIES

A Swan Group Company

www.flexconind.com

MATERIALES DE FABRICACIÓN

- » **Cubierta:** Acero inoxidable calibre 5/PVC cédula 40.
- » **Celda de aire:** Caucho de butilo 100%.
- » **Válvula de aire:** Latón con empaque.
- » **Pruebas:** Alta presión y fugas.
- » **Garantía:** 5 años.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Modelo	Modelo In-Well	Cubierta	Volumen Total	Máx. Presión/Temperatura	Dimensiones		Peso	Capacidad de carga
					Diá.	Long.		
IWSS 4	NT-30SS	SS	3.5 Gal	125 psi/38°C	3.625"	102"	32 lbs	7500 lbs
IWSS 5	NT-50SS	SS	4.0 Gal	125 psi/38°C	4.5"	72"	34 lbs	7500 lbs
IWPL 4	PL-35	PVC	3.5 Gal	100 psi/23°C	3.5"	116"	26 lbs	2000 lbs
IWPL 5	PL-45	PVC	4.25 Gal	100 psi/23°C	4.5"	82"	26 lbs	2000 lbs

Precarga del tanque en ambos modelos es de 20 psi y con conexión de 1-1 1/4 NTP.

INSTALACIONES COMUNES

